

J-web
DNS レコードの編集
マニュアル

2024 年 6 月版

はじめに

J-web DNS レコードの編集概要

本機能は上級者様向けの機能です。

本機能にてサブドメインのみ他社サービスを使用したり、メールサーバのみ他社サーバーを使用するなど、ドメイン割り当ての詳細機能が利用可能ですが、設定内容に誤りがある場合、【ドメインが正常にご利用いただけなくなり】Web 表示やメール受信に影響が及ぶ可能性があります。

※レコード編集自体に関する詳細につきましては、お客様ご自身でご確認されますようお願いいたします。

- ・当マニュアルに記載されているサービス内容や操作画面、その他すべての情報については、予告なく追加・変更・削除を行う場合がございます。
- ・当マニュアルに記載されている設定方法、利用手続き等を行った結果に起因する損害につきましては、TEAMWORKS 株式会社は一切の補償・賠償責任を負いませんので予めご了承ください。

1. 設定方法

(1) ドメイン管理画面へログインする

ドメイン管理画面 (<https://admin.aiosl.com/>) へアクセスする

① 以下の必要事項を入力してください。

- ・ アカウント : root と半角小文字で入力
- ・ ドメイン : お客様ドメイン名 を半角小文字で入力 (例 : aiosl.com)
- ・ パスワード : 「J-web ご設定について」に記載されている
管理者パスワード を入力 (大文字・小文字を判別いたします)

② 必要事項入力後【認証】ボタンを押すと、管理者権限でログインできます。

※ 当社ホームページ (<https://tmwks.jp/login/>) からでもログイン可能です。

- ・ ドメインとはメールアドレスの@より後ろの部分のことです。
- ・ 管理者パスワードはご契約時にお送りしている「J-web ご設定について」に記入されています。
- ・ ログインが出来ない場合は、入力内容に間違いがないかの確認をお願いします。
- ・ 本マニュアルに表示しているドメイン名は、表示例として使用しています。

(2) DNS レコードの編集を行う



- ① 「DNS 設定」を押下します。



- ② 「DNS 設定を開く」押下し、新しいウィンドウを開きます。



(3) - 1 新規でレコードを追加する場合

【newos.aiosl.comを編集】

【新規登録】

- ホストのIPアドレスを追加
- ホストの別名を追加
- メールサーバを指定 **①**
- SRVレコードを指定
- テキスト情報を指定
- 全レコードのTTLを変更

【Aレコードの登録】

ホスト名

TTL

IPアドレス

対象	ホスト名	レコード	TTL	内容
<input type="button" value="変更"/>	newos.aiosl.com	MX	10800	1 srv22mx.ssl.aiosl.com.
<input type="button" value="変更"/>	newos.aiosl.com	A	10800	210.129.90.43
<input type="button" value="変更"/>	newos.aiosl.com	TXT	10800	"v=spf1 +ip4:210.129.90.0/23 ~all"
<input type="button" value="変更"/>	*.newos.aiosl.com	A	10800	210.129.90.43
<input type="button" value="変更"/>	localhost.newos.aiosl.com	A	10800	127.0.0.1
<input type="button" value="変更"/>	mail.newos.aiosl.com	CNAME	10800	srv22.jnetstation.com.

① 追加するレコードを選択します。

【新規登録】

<input type="button" value="Aレコード"/>	ホストのIPアドレスを追加
<input type="button" value="CNAMEレコード"/>	ホストの別名を追加
<input type="button" value="MXレコード"/>	メールサーバを指定
<input type="button" value="SRVレコード"/>	SRVレコードを指定
<input type="button" value="TXTレコード"/>	テキスト情報を指定
<input type="button" value="TTL一括変更"/>	全レコードのTTLを変更

(前ページからの続き)

例：Aレコードの場合

【Aレコードの登録】

ホスト名 .newos.aiosl.com

TTL

IPアドレス

② ホスト名・TTL・IPアドレスの値を入力し、「登録する」で更新する。

Aレコード以外の追加登録では下記を入力します。

CNAMEレコードの場合：ホスト名・TTL・別名ホストのFQDN

MXレコードの場合：ホスト名・TTL・プリファレンス値・メールサーバー

SRVレコードの場合：ホスト名・TTL・優先度・重み・ポート・ターゲット

TXTレコードの場合：ホスト名・TTL・内容

TTL一括変更：TTL値

(3) - 2 既存レコードを編集する場合

【newsos.aiosl.comを編集】

【新規登録】

- ホストのIPアドレスを追加
- ホストの別名を追加
- メールサーバを指定
- SRVレコードを指定
- テキスト情報を指定
- 全レコードのTTLを変更

【Aレコードの登録】

ホスト名

TTL

IPアドレス 2

対象	ホスト名	レコード	TTL	内容
<input type="button" value="変更"/>	newsos.aiosl.com	MX	10800	1 srv22mx.ssl.aiosl.com.
<input type="button" value="変更"/>	newsos.aiosl.com	A	10800	210.129.90.43
<input type="button" value="変更"/>	newsos.aiosl.com	TXT	1	"v=spf1 +ip4:210.129.90.0/23 ~all"
<input type="button" value="変更"/>	*.newsos.aiosl.com	A	10800	210.129.90.43
<input type="button" value="変更"/>	localhost.newsos.aiosl.com	A	10800	127.0.0.1
<input type="button" value="変更"/>	mail.newsos.aiosl.com	CNAME	10800	srv22.jnetstation.com.

① 編集するレコードを選択します。

対象	ホスト名	レコード	TTL	内容
<input type="button" value="変更"/>	newsos.aiosl.com	MX	10800	1 srv22mx.ssl.aiosl.com.
<input type="button" value="変更"/>	newsos.aiosl.com	A	10800	210.129.90.43
<input type="button" value="変更"/>	newsos.aiosl.com	TXT	10800	"v=spf1 +ip4:210.129.90.0/23 ~all"
<input type="button" value="変更"/>	*.newsos.aiosl.com	A	10800	210.129.90.43
<input type="button" value="変更"/>	localhost.newsos.aiosl.com	A	10800	127.0.0.1
<input type="button" value="変更"/>	mail.newsos.aiosl.com	CNAME	10800	srv22.jnetstation.com.

(前ページからの続き)

例：Aレコードの場合

【Aレコードの変更】

ホスト名 .newos.aiosl.com

TTL

IPアドレス

② ホスト名・TTL・IPアドレスの値を入力し、「変更する」で更新する。

Aレコード以外の編集では下記を入力します。

CNAMEレコードの場合：ホスト名・TTL・別名ホストのFQDN

MXレコードの場合：ホスト名・TTL・プリファレンス値・メールサーバー

TXTレコードの場合：ホスト名・TTL・内容

本サービスのお問い合わせ先

TEAMWORKS 株式会社

J-web サポートセンター

E-Mail : support@jnetstation.com

TEL : 03-4231-8800 (電話受付 : 平日 09 : 00 ~ 18 : 00)

FAX : 03-4355-1112